



M220 ESM.MS-0265 - ASPIRATEUR POUR LE BOULANGER CE



Cet aspirateur est reconnu à Faible Emission de Poussière suite au test réalisé au LEMPA. L'usage de farine à Faible Indice de Pulvérulence est recommandé en boulangerie-pâtisserie



ACCESSOIRES LIVRÉS EN STANDARDS



- ✓ Le plus grand filtre de surface dans sa catégorie
- ✓ Système de nettoyage de filtre intégré
- ✓ Fabrication complète en acier
- ✓ Bac collecteur extractible avec utilisation en option de sacs jetables
- ✓ Deux moteurs puissants avec refroidissement indépendant
- ✓ Mise à la terre

- ✓ Niveau sonore très bas
- ✓ Compact et mobile
- ✓ Remplacement facile du filtre
- ✓ Kit accessoires compris :
 - TA.0230.0000 - Nettoyage sols
 - TA.1048.0000 - Nettoyage fours
 - FI.0469.0000 - Ensachage dans sac filtrant

Dans le cas du programme de prévention de la sécurité sociale une aide financière est accordée sous réserve d'être éligible. Voir conditions sur AMELIE.FR

UNITÉ D'ASPIRATION

| | | |
|-----------------------------|-------------------|----------|
| Tension | V - Hz | 230 - 50 |
| Puissance | kW | 2,3 |
| Dépression maximale | mmH2O | 2.500 |
| Débit d'air maximum | m ³ /h | 360 |
| Ø Diamètre embouchure | mm | 50 |
| Niveau sonore (EN ISO 3744) | dB(A) | 76 |

UNITÉ DE FILTRATION

| | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| Type de filtre | Cartouche | |
| Surface - Diamètre | cm ² -mm | 30.000 - 360 |
| Matériel filtrant - Classe | IEC 60335-2-69 | Polyester - M ANT |
| Charge d'air sur le filtre | m ³ /m ² /h | 120 |
| Système de nettoyage | Dustop | |

UNITÉ DE RÉCUPÉRATION

| | | |
|--------------------|----------------|----|
| Système de vidange | Bac décrochant | |
| Capacité | lt. | 20 |

VOLUME

| | | |
|------------|----|------------|
| Dimensions | cm | 59x48x110h |
| Poids | kg | 35 |