

## CONVOYEURS POUR TRANSFERT DE POUDRES & GRANULES - TECH420P 8V

Transport pneumatique en phase dense, équipé d'une pompe à venturi multi-buse, certifié pour utilisation alimentaire et certifiable pour les zones ATEX 22. Transport conseillé pour les poudres de >1µm et granulés non fluides pour lesquels il n'est pas nécessaire de préserver l'intégrité du produit.



TECH420P



### Caractéristiques techniques

		TECH420P 8V	TECH420P 15V
Pression d'alimentation en air	bar	5-6	5-6
Débit d'air maximum	m³/h	170 - 200 - 220	325 - 380 - 400
Dépression max	mbar	600 - 700 - 700	600 - 700 - 700
N° Venturi	-	8	15
Matériel filtrant - Classe	IEC 60335-2-69	Polyester - ANT M	Polyester - ANT M
Consommation nettoyage air	NI/min	510 - 700 - 910	930 - 1400 - 1650
Diamètre de décharge	mm	150 - 250	150 - 250
Type de décharge	-	Vanne à Clapet	Vanne à Clapet
Volume de charge maximum	l	20	20
Diamètre ligne de transport	mm	50 - 60	60 - 50
Capacité de transport	kg/h	1.700 1.200 700 -	3.000 1.500 1.000 500
Poids	kg	26	28
Dimensions	mm	Ø420 - h870	Ø420 - h870

### Options

- Trémie
- Canne d'aspiration