



Benne cyclonique



Aspiration des copeaux métalliques




TS1800

## Aspirateurs industriels

Centrales d'aspiration




Réseau d'aspiration



Décolmatage séquentiel

TS1800



Courbes d'aspiration

### TS1800

Centrales d'aspiration triphasées mobiles de moyennes et fortes puissances pour de plus grandes performances. Prévu pour être utilisé avec ou sans réseau de vide afin d'aspirer de grandes ou très grandes quantités de poussières ou de déchets comme par exemple dans une cimenterie, un silo à grains, une fonderie ou plus simplement utilisées en aspiration continue sur des bancs d'usinage ou d'affûtage.

Toutes ces centrales peuvent recevoir différents niveaux de filtrations et ainsi s'adapter aux exigences les plus sévères comme les atmosphères polluées ou encore les ambiances à risques d'explosion par l'utilisation de turbines ATEX.

Le choix de ces centrales peut nécessiter des calculs aérodynamiques complexes comme les pertes de charges engendrées dans les longueurs de tuyau, les débits nécessaires au transport des matières jusque dans le bac à déchets. RDV et ces technico-commerciaux vous aideront à dimensionner votre centrale d'aspiration en tenant compte de la rigueur de vos exigences comme le type et la quantité de produits à aspirer, les risques toxiques ou d'inflammabilité, le nombre de points d'aspiration simultanés....

Une très large gamme d'options peuvent équiper ces puissants aspirateurs conçus par des industriels pour des industries et ainsi être la solution à tous vos problèmes d'aspiration.

Dimensions (lxlxh)	7500 x 1300 x 1750
Poids (kg)	340
Energie	Electrique
Tension	400V/ 50 Hz
Puissance (kw)	12,5
Dépression (mm H <sub>2</sub> O)	4400
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	1100
Type de filtre	Poches polyester
Surface de filtration (cm <sup>2</sup> )	50000
Catégorie de filtration	Catégorie L/3 µm
Charge spécifique sur filtre (m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h)	220
Nettoyage du filtre	Système de secouage manuel
Capacité cuve a déchets (l)	160
Orifice d'aspiration (Ø - mm)	80
Niveau sonore (Db(A))	76
Protection	IP55
Isolation	F

RDV FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant - 26 rue André Ampère - BP 20722 ST OUEN L'AUMONE - 95004 CERGY PONTOISE cedex  
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - [www.rdvfrance.fr](http://www.rdvfrance.fr)

