



# NETTOYEUR HAUTE PRESSION


**100%  
ELECTRIQUE**

## NOUVEAUTÉ!!

Profitez d'un **préchauffage instantané** grâce à des **résistances indépendantes**, d'un **réservoir anti-calcaire intelligent** avec **arrêt automatique**, et d'un **remplissage électronique** de précision. Bénéficiez d'une protection totale contre le **manque d'eau** et la **surchauffe**, d'une **aspiration chimique réglable et automatique**, et d'une **maintenance simplifiée** avec **réinitialisation instantanée**.

## ISKRA 140/11-24 - LA PERFORMANCE PROPRE ENTRE DANS L'ÈRE ÉLECTRIQUE

ISKRA est un nettoyeur haute pression électrique de nouvelle génération, conçu pour offrir robustesse, durabilité et performance. Sa structure entièrement en acier inoxydable AISI 304, incluant châssis et capot, garantit une excellente résistance à la corrosion et une longévité optimale, même en environnement industriel exigeant. Pensé pour la mobilité et la sécurité, il est équipé de deux grandes roues fixes et de deux roues pivotantes freinées, assurant des déplacements faciles et une parfaite stabilité.

Sur le plan thermique, ISKRA atteint 80 °C en 15 à 20 minutes avec une eau d'entrée à 15 °C, puis maintient une chaleur constante d'environ 50 °C, garantissant une performance de nettoyage fiable et continue.

| DONNÉES TECHNIQUES         |             | ISKRA 140/11-24                                               |
|----------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| Alimentation               | -           | Triphasé                                                      |
| Tension                    | V - Hz      | 400 - 50                                                      |
| Débit                      | l/min - l/h | 11 - 660                                                      |
| Pression                   | bar         | 140<br>24 Kw                                                  |
| Puissance                  | Kw          | 3 éléments chauffants de 8 kw =<br>36 ampères de consommation |
| Thermostat de sécurité     | °C          | 85° C max                                                     |
| Vitesse de rotation moteur | t/min       | 1450                                                          |
| Réservoir d'eau            | l           | 70                                                            |
| Réservoir anti-calcaire    | l           | 16                                                            |
| Résistances                |             | Résistances indépendantes, allumage possible sans moteur      |
| Contrôle                   | PLC         | Démarrage/arrêt automatique via pistolet                      |
| Poids                      | kg          | 150                                                           |
| Dimensions                 | Lxlh - m m  | 1020x700x1050                                                 |
| N° Article                 |             | <b>4515124KW</b>                                              |

### ACCESSOIRES DE SÉRIES

Tuyau HP 10 m avec raccords rapides à vis  
Lance de 1,20m  
Poignée de pistolet  
Buse en acier inoxydable



### SECTEURS D'ACTIVITÉS



ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



#### AGENCES IDF

##### NORD-EST / NORD-OUEST

###### RDV France - Agence 95

12 rue du Languedoc - 95310 ST OUEEN L'AUMÔNE  
Tél : 01 39 09 11 11 - Mail : rdv@rdvfrance.fr

###### RDV Ouest - Agence 14

435 rue de l'Avenir - 14790 VERSION  
Tél : 07 71 04 47 66 - Mail : rdv@rdvfrance.fr

[www.rdvfrance.fr](http://www.rdvfrance.fr)

#### AGENCES SUD-OUEST

###### RELHP - Agence 33

1 rue Paul Emile Appell - 33600 PESSAC  
Tél : 05 56 30 99 89 - Mail : secretariat@relhp.fr

###### RELHP - Agence 85

Rue des Hirondelles - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE  
Tél : 02 51 37 37 39 - Mail : relhp85@relhp.fr

[www.relhp.fr](http://www.relhp.fr)

#### AGENCE SUD-EST

###### HPS - Agence 69

5 avenue Lionel Terray - 69330 MEYZIEU  
Tél : 04 78 26 17 33  
Mail : commercial@hautepressionservice.fr

[www.hautepressionservice.fr](http://www.hautepressionservice.fr)